

We measure it.



Monitor CO₂

testo 535 - bezpečná kontrola kvality ovzduší v prostoru

Velmi přesné měření CO₂

Dlouhodobě stabilní 2-kanálový infračervený senzor

Dlouhodobé sledování díky vytváření maximální a průměrné hodnoty

Není zapotřebí opakující se kalibrace



Špatná kvalita vzduchu v místnostech způsobená příliš vysokou koncentrací CO₂ (vyšší než 1000 ppm) vede k únavě, poklesu koncentrace a může dokonce vyvolat nemoci.

Přístroj testo 535 je přesný, spolehlivý monitor CO₂ pro sledování kvality ovzduší v místnostech. Kvalitní a stabilní, 2-kanálový, infračervený senzor umožňuje dlouhodobé

měření a nevyžaduje stále se opakující kalibraci.

Díky možnosti přepínání zobrazení min. / max. a průměrných hodnot získá zákazník optimální kontrolu výsledků měření.

Naměřená data je možné na místě zdokumentovat vč. data a času pomocí rychlotiskárny Testo. Volitelné ochranné pouzdro TopSafe optimálně chrání přístroj před prachem, nečistotami a nárazem.

www.testo.cz

Technická data / Příslušenství

testo 535

testo 535, přístroj pro měření koncentrace CO₂ s pevně zabudovanou sondou, baterií a kalibračním protokolem



Obj.č. 0560 5350

Typ senzoru 2-kanálový infračervený senzor

Měřicí rozsah	0 ... +9999 ppm CO ₂
Přesnost ±1 digit	±(50 ppm CO ₂ ±2% z nam.hodn.) (0 ... +5000 ppm CO ₂) ±(100 ppm CO ₂ ±3% z nam.hodn.) (+5001 ... +9999 ppm CO ₂)
Rozlišení	1 ppm CO ₂

Technická data

Měřené médium	Vzduch
Provozní teplota	0 ... +50 °C
Skladovací teplota	-20 ... +70 °C
Typ baterie	9V článková baterie
Životnost	6 h
Rozměry	190 x 57 x 42 mm
Hmotnost	300 g
Displej	2-řádkový LCD
Materiál pláště	ABS
Záruka	2 roky
Auto-Off	10 min

Příslušenství

Obj.č.

Příslušenství pro měřicí přístroj

TopSafe (ochranné pouzdro) vč. stojánku, Ochrana přístroje proti nečistotám a nárazu	0516 0183	
Příruční brašna pro bezpečné uložení přístroje	0516 0191	
Rychlotiskárna Testo s bezdrátovým infračerveným rozhraním, 1 rolička termopapíru a 4 tužkové baterie	0554 0549	
Externí rychlonabíječka pro 1-4 akumulátory AA, vč. 4 akumulátorů Ni-MH s jednotlivým nabíjením a kontrolkou nabíjení, vč. udržovacího nabíjení, integrované funkce vybití s integrovaným mezinárodním konektorem, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz	0554 0610	
Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 roliček)	0554 0569	
Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 roliček), dokumentační dlouhodobě čitelná dokumentace naměřených hodnot - až 10 let	0554 0568	
Akumulátor 9 V pro měřicí přístroj, místo baterie	0515 0025	
Nabíječka pro akumulátor 9 V, pro externí nabíjení akumulátorů 0515 0025	0554 0025	
Síťový zdroj pro kompaktní sušičku plynu a analyzátor spalín	0554 1143	
ISO-kalibrace CO ₂ CO ₂ -sonda; kalibrační body 0; 1000; 5000 ppm	0520 0033	