



testo 550s



testo 557s



testo 550i

Blok ventilů	2cestný	4cestný	2cestný
Přehled všech naměřených hodnot specifických pro danou aplikaci díky velkému grafickému displeji	✓	✓	–
Ovládání a dokumentace s aplikací testo Smart App	✓	✓	✓
Bluetooth pro připojení k bezdrátovým sondám a k chytrému telefonu	Bluetooth 5.0 (dosah až 150 m)	Bluetooth 5.0 (dosah až 150 m)	Bluetooth 5.0 (dosah až 150 m)
Kompatibilní se všemi teplotními, vakuovými a vlhkostními bezdrátovými sondami	✓ (s automatickým připojením)	✓ (s automatickým připojením)	✓ (s automatickým připojením)
Kompaktní vnější rozměry a ovládání jednou rukou	✓	✓	✓ (ultrakompaktní)
Stupeň krytí	IP54	IP54	IP54
Stejný rozsah měření tlaku HP/LP	až do 60 barů	až do 60 barů	až do 60 barů
Přesnost měření tlaku	> 0.5 % z Fs	> 0.5 % z Fs	> 0.5 % z Fs
Integrované měření teploty	✓ (až 2 teplotní sondy + sonda Bluetooth)	✓ (až 2 teplotní sondy + sonda Bluetooth)	✓ (až 2 teplotní sondy + sonda Bluetooth)
Cílené přehřátí v servisním přístroji nebo v aplikaci testo Smart App	✓	✓	✓ (pouze v aplikaci testo Smart App)
Dokumentace naměřených dat a jejich odesílání pomocí aplikace testo Smart Probes App	✓	✓	✓
Počet uložených chladiv	90	90	90
Aktualizace chladiv	automaticky v aplikaci testo Smart App	automaticky v aplikaci testo Smart App	automaticky v aplikaci testo Smart App
Teplotně kompenzovaná zkouška těsnosti s teplotní sondou	✓	✓	✓
Měření vakua s vakuovou sondou testo 552i	✓	✓	✓
Vhodné pro chladiva A2L	✓	✓	✓
PC software testo DataControl (volitelně)	✓	✓	✓

Změny vyhrazeny, včetně technických úprav.