

## Miniteploměry

Pro rychlé každodenní měření



## 0560 1109

### Miniteploměr do +300 °C

Povrchový miniteploměr vč. baterie... cenově výhodný, je vybaven rozšířenou měřicí špičkou speciálně pro měření teploty na povrchu



Technická data	0560 1109
Délka sondy	120 mm
Průměr sondy	15 mm
Typ senzoru	NTC
Teplotní rozsah	-50 ... 300°C
Přesnost	+/-1°C (-30 ... +250°C) +/-2°C ve zbytku rozsahu
Rozlišení	0,1°C(-19,9 ...+199,9°C) zbytek rozsahu:1°C
Pracovní teplota	-10 ... +50°C
Typ baterie	Lithiová baterie LR44
Funkce	On/Off, Auto Off (1 hod), °C/°F (přepnutí) Indikátor stavu baterie
Příslušenství/barva	Upevňovací klips / černá



## 0560 1110

### Miniteploměr do +150 °C

Rychlý ponorný/vpichovací miniteploměr pro měření teploty vzduchu, měkkých a práškových látek a kapalin (délka 133 mm, do +150 °C)



Technická data	0560 1110
Délka sondy	133 mm
Průměr sondy	3,5 mm
Typ senzoru	NTC
Teplotní rozsah	-50 ... 150°C
Přesnost	+/-1°C (-10 ... 99,9°C) +/-2°C (-30 ... -10,1°C) +/-2% z MV (100 ... 150°C)
Rozlišení	0,1°C(-19,9 ...+150°C) zbytek rozsahu:1°C
Pracovní teplota	-10 ... +50°C
Typ baterie	Lithiová baterie LR44
Funkce	On/Off, Auto Off (1 hod), °C/°F (přepnutí) Indikátor stavu baterie
Příslušenství/barva	Upevňovací klips / černá



## 0560 1111

### Miniteploměr do +250 °C

Rychlý ponorný/vpichovací teploměr pro měření teploty vzduchu, měkkých nebo práškových látek a kapalin (délka 213 mm, do +250 °C)



Technická data	0560 1111
Délka sondy	213 mm
Průměr sondy	3,5 mm
Typ senzoru	NTC
Teplotní rozsah	-50 ... 250°C
Přesnost	+/-1°C (-10 ... 99,9°C) +/-2% z MV (+100 ... 199,9°C) +/-3% z MV (+200 ... 250°C)
Rozlišení	0,1°C(-19,9 ...+199,9°C) zbytek rozsahu:1°C
Pracovní teplota	-10 ... +50°C
Typ baterie	Lithiová baterie LR44
Funkce	On/Off, Auto Off (1 hod), °C/°F (přepnutí) Indikátor stavu baterie
Příslušenství/barva	Upevňovací klips / černá



## 0560 1113

### Miniteploměr do +230 °C

Rychlý ponorný/vpichovací miniteploměr pro měření teploty vzduchu, měkkých a práškových látek a kapalin (délka 120 mm, do +230 °C)



Technická data	0560 1113
Délka sondy	120 mm
Průměr sondy	3,5 mm
Typ senzoru	NTC
Teplotní rozsah	-20 ... 230°C
Přesnost	+/-1°C(-20 ...+53,9°C) +/-0,8°C(54 ...+90°C) +/-1°C(90,1 ...+180°C) +/-1,5°C(180,1 ...+230°C)
Rozlišení	0,1°C(-19,9 ...+199,9°C) zbytek rozsahu:1°C
Pracovní teplota	-10 ... +50°C
Typ baterie	Lithiová baterie LR44
Funkce	On/Off, Auto Off (1 hod), °C/°F (přepnutí) IP 67, Indikátor stavu baterie
Příslušenství/barva	Upevňovací klips / kovová



Prvotní akreditovaná kalibrace teploty ve 4 bodech	31 0102 0101
Prvotní ISO kalibrace teploty ve 4 bodech	31 0103 0101