

Bezdrôtová vákuová sonda ovládaná aplikáciou App

testo 552i

Identifikujte vákuum rýchlo a ľahko pomocou grafického displeja v aplikácii App alebo na obrazovke digitálneho analyzátora chladenia

Automaticky sa pripája cez Bluetooth k aplikácii testo Smart App a digitálnym analyzátorom chladenia

Výnimočne kompaktný a spoľahlivý vďaka robustnému a ľahko ovládateľnému krytu s krytím IP 54

Ľahká inštalácia na akýkoľvek pripojovací servisný port vďaka integrovanému uhlu 45 °



Bluetooth
+ App

testo Smart App na
stiahnutie zadarmo



Bezdrôtová vákuová sonda testo 552i ovládaná aplikáciou App rozširuje portfólio inteligentných sond Testo o možnosť merať vákuum bezdrôtovo a prostredníctvom jedného servisného portu. Pri použití s aplikáciou testo Smart App je inteligentná sonda tiež ideálna na rýchle meranie vákuu. Vďaka grafickému displeju a alarmom kritických hodnôt v aplikácii testo Smart App máte všetko po ruke.

Na účely bezdrôtového merania vákuu sa testo 552i automaticky pripája k digitálnym analyzátorom chladenia testo 550s a testo 557s cez Bluetooth. Vďaka svojej osvedčenej kvalite a veľkej odolnosti sa na svoju bezdrôtovú vákuovú sondu môžete spoľahnúť v akýchkoľvek podmienkach.

Technické údaje / príslušenstvo

testo 552i

testo 552i, bezdrôtová vákuová sonda ovládaná aplikáciou App, vrátane batérií a kalibračného protokolu

Obj. číslo 0564 2552



testo Smart App

- Pre úplnú prevádzku prístroja testo 552i
- Kompatibilný so všetkými meracími prístrojmi Testo s podporou Bluetooth pre klimatizačné / chladiace systémy a tepelné čerpadlá
- Ľahko sa dá zabrániť chybám merania vďaka menu, ktoré ponúkajú optimálnu podporu, napr. na prehriatie a podchladenie
- Rýchla analýza vďaka prehľadnej prezentácii hodnôt, napr. v tabuľke
- Vytvárajte digitálne správy z merania vrátane fotografií ako súbory PDF / CSV na mieste merania a ihneď ich pošlite e-mailom

Typ senzora

Tlak

Merací rozsah	0 až 26.66 mbar/0 až 20000 microns
Presnosť ±1 digit	±10 microns + 10% z m.h. (100 až 1000 microns)
Rozlíšenie	1 micron (0 až 1000 microns) 10 microns (1000 až 2000 microns) 100 microns (2000 až 5000 microns)
Pripojenie	7/16" – UNF
Preťaženie	6.0 bar/87 psi (relatívny tlak: 5.0 bar/72 psi)

Všeobecné technické údaje

Pripojenie	Bluetooth 4.2
Bluetooth® rozsah	150 m
Skladovacia teplota	-20 °C až +50 °C
Prevádzková teplota	-10 °C až +50 °C
Typ batérie	3 AAA batérie
Výdrž batérie	39 h
Auto power off	Po 10 minútach bez pripojenia cez Bluetooth
Krytie	IP54
Rozmery	150 x 32 x 31 mm
Hmotnosť	142 g

1981 0914/msp//10.2020

Zmeny vyhradené, vrátane technických zmien.

ProTechnika, s. r. o.
 Černyševského 26
 851 01 Bratislava - Petržalka
 email: info@protechnika.sk
 tel.: 0903 410 952
www.protechnika.sk